

## Butyl-Kautschuk (IIR)

<b>Härte:</b>	60°Shore +/- 5
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Dichte:</b>	1,31 g/cm
<b>Reißfestigkeit:</b>	20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reißdehnung:</b>	600 %
<b>Temperaturbereich:</b>	- 40 °C bis + 100 °C
<b>Eigenschaften:</b>	sehr gute Isoliereigenschaft extrem geringe Gasdurchlässigkeit gute Dämpfungseigenschaft gegen Schwingungs- und Stoßenergie
<b>Beständigkeit, allgemein:</b>	gut gegen Wärme, Sauerstoff, Ozon und Chemikalien schlecht gegen Fett, Mineralöl und Benzin
<b>Abriebfestigkeit:</b>	mäßig
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Dichtungen und Membrane, Autoschläuche, Säureschutzauskleidungen, usw.

Breite	Stärke (mm)	Lfm. pro Rolle	Artikelnummer
1.400 mm	1,0	20	200200000010
	1,5	20	200200000015
	2,0	20	200200000020
	3,0	10	200200000030
	4,0	10	200200000040
	5,0	10	200200000050
	6,0	10	200200000060
	8,0	5	200200000080
	10,0	5	200200000100

**Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage!**