

Schwammgummi

Typ:	FH 160	FH 200	FH 250	FH 300	FH 350
Farbe:	orange	orange	orange	orange	orange
Dichte:	0,14 – 0,18	0,18 – 0,22	0,23 – 0,27	0,27 – 0,33	0,32 – 0,38
Struktur:	fein, mittel, grob weich	mittelfest, fein mittelporig	fest, fein mittelporig	fest, feinporig	sehr fest, feinporig

Reißdehnung: mindestens 440 % bei allen

Reißkraft: 22 N/cm² 29 N/cm² 45 N/cm² 45 N/cm² 45 N/cm²

Wärmebeständigkeit: bis +80°C in Wasser

Kältebeständigkeit: bis –40°C elastisch

Eigenschaften: leicht entflammbar, verbrennt unter Rußbildung

Anwendungsgebiete: Schwämme, Beschichtungen, Reibbeläge, etc.

Stärke (mm)	Artikelnummer
5,0	20200XXX0050
6,0	20200XXX0060
8,0	20200XXX0080
10,0	20200XXX0100
12,0	20200XXX0120
15,0	20200XXX0150
20,0	20200XXX0200
25,0	20200XXX0250
30,0	20200XXX0300
35,0	20200XXX0350
40,0	20200XXX0400
50,0	20200XXX0500
60,0	20200XXX0600
70,0	20200XXX0700
80,0	20200XXX0800

**An Stelle von XXX bitte
gewünschten FH Typ einfügen!!**
z. B. für FH 160 mittel = 20200**160**0050

Format (mm)	Raum- gewicht	FH Typ	Struktur
2.060 x 900	160	160	mittel
	160	161	fein
1.250 x 800	160	162	grob
	200	200	mittel
	250	250	fein
1.350 x 710	300	300	fein
	350	350	fein

Andere Qualitäten, Formate und Zuschnitte auf Anfrage!