

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) - Nitrilkautschuk

| | |
|----------------------------------|---|
| Härte: | 45° und 65°Shore +/- 5 (Standard) auch mit 1 oder 2 Einlagen erhältlich |
| Farbe: | schwarz |
| Dichte: | 1,25 - 1,35 g/cm ³ |
| Reißfestigkeit: | 5 MPa |
| Reißdehnung: | 200 - 350 % |
| Temperaturbereich: | - 35 °C bis + 70 °C |
| Eigenschaften: | geringer Abrieb, für elektronische Isolierung nicht geeignet, hohe Gasdurchlässigkeit |
| Beständigkeit, allgemein: | sehr gut bei Öl, Fett und Kohlenwasserstoff, bedingt bei Benzin, Säure und Lauge, ungeeignet bei Ozon |
| Anwendungsgebiete: | Dichtungen, Membranen, Manschetten, usw. |

NBR 65°Shore, schwarz mit/ohne Einlage

NBR 45°Shore, schwarz ohne Einlage

| Breite (mm) | Stärke (mm) | Meter pro Rolle | Artikelnummer | Einlage | |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| 1.200 | 0,5 | 10 | 200365000005 | - | |
| | 1,0 | 10 | 200365000010 | - | |
| | 1,5 | 10 | 2003650X0015 | 1 | |
| | 2,0 | 10 | 2003650X0020 | 1 | |
| | 2,5 | 10 | 200365000025 | - | |
| | 3,0 | 10 | 2003650X0030 | 1 o. 2 | |
| | 4,0 | 10 | 2003650X0040 | 1 o. 2 | |
| | 5,0 | 10 | 2003650X0050 | 1 o. 2 | |
| | 1.400 | 6,0 | 10/5 | 2003650X0060 | 1 o. 2 |
| | | 8,0 | 5 | 2003650X0080 | 1 o. 2 |
| | | 10,0 | 5 / 2,5 | 2003650X0100 | 2 |
| | | 12,0 | 5 / 2,5 | 200365000120 | - |
| | | 15,0 | 5 / 2,5 | 200365000150 | - |
| | | 20,0 | 5 / 2,5 | 200365000200 | - |
| | | 25,0 | 2,5 | 200365000250 | - |
| | | 30,0 | 2,5 | 200365000300 | - |
| | | 40,0 | 2,5 | 200365000400 | - |

| Breite (mm) | Stärke (mm) | Meter pro Rolle | Artikelnummer | |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1.200 | 0,5 | 10 | 200345000005 | |
| | 1,0 | 10 | 200345000010 | |
| | 1,5 | 10 | 200345000015 | |
| | 2,0 | 10 | 200345000020 | |
| | 2,5 | 10 | 200345000025 | |
| | 3,0 | 10 | 200345000030 | |
| | 4,0 | 10 | 200345000040 | |
| | 1.400 | 5,0 | 10 | 200345000050 |
| | | 6,0 | 10 | 200345000060 |
| | | 8,0 | 5 | 200345000080 |
| | | 10,0 | 5 | 200345000100 |
| | | 12,0 | 1,67 | 200345000120 |
| | | 15,0 | 1,67 | 200345000150 |
| | | 20,0 | 1,67 | 200345000200 |
| | | 30,0 | 1,67 | 200345000300 |

An Stelle von **X** bitte gewünschte Einlagenanzahl einfügen!
0 = keine Einlage, **1** = eine Einlage, **2** = zwei Einlagen

Andere Stärken, Formate und Zuschnitt auf Anfrage!