

Naturkautschuk (NK) - NK 40 grau

Härte:	40 (+/- 5)° Shore A
Farbe:	grau
Dichte g/cm³:	1,11
Zugfestigkeit / kPA:	> 450 (ca. 4,5 bar)
Reißdehnung:	600 %
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 70 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfr.:	80 °C
Eigenschaften:	gute Isolierungseigenschaft, hohe Gasdurchlässigkeit, abriebfest
Beständigkeit, allgemein:	sehr gut bei Säuren und Laugen, jedoch nicht beständig gegen Öl und Benzin ungeeignet bei Ozon und Alterung
Anwendungsgebiete:	Verschleißschutz, Transportbänder, Dichtungen usw.

Breite (mm)	Stärke (mm)	lfm. pro Rolle	Artikelnummer
1.200	0,5	10	200140010005
1.400 oder 1.200	1,0	10	200140010010
	1,5	10	200140010015
	2,0	10	200140010020
1.200	2,5	10	200140010025
1.400 oder 1.200	3,0	10	200140010030
	4,0	10	200140010040
	5,0	10	200140010050
	6,0	5	200140010060
	8,0	5	200140010080
1.400	10,0	5	200140010100
	12,0	5	200140010120
	15,0	5	200140010150
	20,0	5	200140010200
	25,0	5	200140010250

Andere Formate und Zuschnitt auf Anfrage!