

# Spiralschlauch FH 303, TPE-beschichtetes PES-Gewebe, schwarz, mit Drahtspirale

**Material:**

TPE-beschichtetes  
PES-Gewebe, schwarz

**Einzellängen:**

10 m

**Temperaturbereich:**

-40° bis +150° C

**Einsatzgebiete:**

Abgasabsaugung, Absaugarme, Dampfabsaugung, Dunstabzug, Entlüftung

**Eigenschaften:**

Gute Ozon- und UV-Beständigkeit, hydrolyse- und mikrobienbeständig, verrottungsfest, wetterfest, sehr gute Temperaturbeständigkeit

**Abmessungen**



| NW (mm) | Gewicht (kg/m) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Max. Arbeitsdruck (bar) | Max. Vakuum (bar) |
|---------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 20      | 0,08           | 0,40            | 20               | 0,45                    | 0,25              |
| 25      | 0,10           | 0,40            | 25               | 0,45                    | 0,20              |
| 30      | 0,15           | 0,40            | 30               | 0,40                    | 0,20              |
| 40      | 0,20           | 0,40            | 40               | 0,35                    | 0,15              |
| 50      | 0,25           | 0,40            | 50               | 0,35                    | 0,10              |
| 60      | 0,30           | 0,40            | 60               | 0,35                    | 0,08              |
| 70      | 0,30           | 0,40            | 70               | 0,30                    | 0,08              |
| 75      | 0,32           | 0,40            | 75               | 0,20                    | 0,07              |
| 80      | 0,34           | 0,40            | 80               | 0,20                    | 0,05              |
| 100     | 0,57           | 0,40            | 100              | 0,15                    | 0,05              |
| 120     | 0,69           | 0,40            | 120              | 0,15                    | 0,04              |
| 125     | 0,71           | 0,40            | 125              | 0,13                    | 0,04              |
| 140     | 0,80           | 0,40            | 140              | 0,12                    | 0,04              |
| 150     | 0,69           | 0,40            | 150              | 0,11                    | 0,04              |
| 175     | 0,80           | 0,40            | 175              | 0,09                    | 0,03              |
| 200     | 1,31           | 0,40            | 200              | 0,08                    | 0,02              |
| 250     | 1,63           | 0,40            | 250              | 0,07                    | 0,02              |
| 300     | 1,50           | 0,40            | 300              | 0,05                    | 0,01              |
| 350     | 1,74           | 0,40            | 350              | 0,04                    | 0,01              |
| 400     | 1,99           | 0,40            | 400              | 0,04                    | 0,01              |
| 450     | 2,23           | 0,40            | 450              | 0,03                    | 0,01              |
| 500     | 2,48           | 0,40            | 500              | 0,03                    | 0,01              |
| 600     | 4,20           | 0,40            | 600              | 0,01                    | 0,01              |
| 710     | 4,97           | 0,40            | 710              | 0,01                    | 0,01              |

**Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Technische Daten gemessen bei +23° C**

Firmensitz:  
Gewerbegebiet  
Am Galgenbuck 11  
90613 Großhabersdorf  
UStID: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0  
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20  
info@flohr-hoffmann.de  
www.flohr-hoffmann.de  
Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh Sparkasse, Fürth  
Beirat: SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU  
Dipl.-Kff. Barbara Schneider IBAN: DE52 7625 0000 0000 2633 35  
AG Fürth/Bay. HRB 5054  
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>